

Micro brasserie 5,000 ... 10,000 hl pa

Inclus installation d'alimentation
Alimentation d'électricité après standard des États-Unis

Aperçu Brasserie

Micro brasserie complète dans un très bon état, fabriquée en 1998. L'alimentation d'électricité correspondants la standard US avec 480 V / 60 Hz. La brasserie est fermé et démonté.

Brasserie complète	Pils 5,000 hpa Weizen 10,000 hpa élargible	1995
Salle de brassage, 2-cuves plus WP	20 hl par brassage	1998
Cuves, cylindro-conique	12 x 50 hl	1998
Filtration, combiné	20 hlph	1998
Tampon à bière filtré	3 x 44 hl	1998
Cuve à pression	4 x 11 hl	1998
Installation d'alimentation:		
- Installation frigorifique	32 kW	1998
- Installation à air comprimé	5 m ³ ph / 6 bar	1998

Prix:

Brasserie complète

prrière de demander ESCHENLOHR



Salle de Brassage

Traitement de Malt

Moulin à 2 rouleaux	250 kgph	1998
Réservoir à moudre		1998
Convoyeur		1998
Balance		1998

Salle de brassage

Matériel	Inox Chemisée en cuivre	1998
Energie	Chauffé par vapeur Cuves isolée	1998
Commande	Schéma fonctionnel accordé UL / NEMA	1998
Récupération	Condenseur de vapeur	1998
Cuve de brassage - avec réchaud extérieur	28 hl max. 20 hl pas brassage	1998
Cuve d'empilage/ cuve filtre	18 hl / 14 hl Maische	1998
Whirlpool, Inox	20 hl	1998
Refroidisseur, (Eau/ Glycol) - inclus Aération	25 hlph	1998
Réservoir à eau chaude	40 hl	1998
Pompes, tuyauterie et équipement		



Whirlpool

Cuves de fermentation et stockage - CCC

Contrôle de la température automatique		1998
Cuve cylindro conique - Refroidissement en manteau inclus cône - Inox	12 x 50 hl (brut) 2.0 bar	1998
CIP - 3 x Cuves	Je 200 l	1998
Accessoires - 2 x Pompe - diverse tuyaux - diverse vannes - diverse robinets		1998



Cuves cylindro conique

Tampon à Bière Filtré

TBF - refroidissement en manteau - Inox - inclus robinets	3 x 44 hl (brut) 3.0 bar	1998
--	-----------------------------	------

Cuves de pression

Cuve de pression - refroidissement en manteau - Inox - inclus robinets	4 x 11.5 hl (brut) 3.0 bar	1998
Contrôle de la température automatique		1998

**Cuves de pression**

Filtration

Filter combiné - vertical - Kieselguhr (6 m ²) - Couches (18 m ²)	20 hlph	1998
--	---------	------

Inclus Accessoires et robinets



Filter combiné

Propagation de levure

Cuve de propagation - cylindro conique - Inox - refroidissement en manteau	9 hl (brut)	1998
Contrôle de la température automatique		1998
Pompe, robinets etc.		1998

Installation d'alimentation

Compresseur à air comprimé - sans huile - avec cuve (160 l) - avec robinets	5 m ³ ph 6 bar	1998
Groupe de refroidissement - Glycol - Condenseur refroidi par air - Pompe pour eau glacée	32 kW	1998