

Pasteur rapide, 40...100 hlph

Pasteur rapide avec une capacité de 40...100 hph dans un état comme neuf. La machine était installée en 2009 pour la pasteurisation de jus.

Aperçu

Pasteur rapide	40...100 hlph	2008	Petek
Pompes	3 pièces	2008	Fischer
Température	20°C/95°C/20°C		
Temps de pasteurisation	30...32 sec.		
Pressure de fonctionnement	... 6 bar		
Commande	Twido, OP Panel type XBTGT avec remote access	2008	Telemecanique

For more information please ask for detailed documents provided by ES PROJECTS.

Prix

Prix:

Négociation



Pasteur rapide

Pasteur rapide - avec rack en inox - avec une cuve de mixage pour la pulpe	40...100 hlph	2008	Petek
Produits	jus, boissons non carbonisé ou pulpe		
Matériel	Acier fin		
Pressure de fonctionnement	...6 bar		
Pasteurisation	Tubes		
1 x pompe de pression 1 x pompe d'alimentation 1 x pompe		2008	Fischer
Echangeur de chaleur	Acier fin 1.4301	2008	API Schmidt Bretten
div. mesurage	Température, débitmètre, etc.		Endress + Hauser
Connections	DIN 11851 Vannes pneumatique		
Dimensions	Longueur: ~ 3,6 m Largeur: ~ 1,8 m Hauteur: ~ 2,8 m		
Armoire électrique	Acier fin		



Diverse Photos – Pasteur rapide, 40...100 hlph

